



WESTPOINT®
Create emotions



ACS

CLIMATISEUR MURAL REVERSIBLE INVERTER

T1 R32 / ROTARY / 230 V - 1 PH / 50 Hz
9000Btu / 12000Btu

A+++



WIZ-09318.MH
WIZ-12318.MH



CARACTERISTIQUES

- Affichage LED
- Fonction I FEEL
- Wifi
- Certifié Eurovent

- Fonction Silence Plus 18dB(A)
- Directement Accessible
- Sur la Télécommande



QUIET



CE RoHS

Specifications are subject to possible modifications without prior notice. Pictures and datas are not contractual / Les caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Les photos et indications sont non contractuelles / Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las fotografías e indicaciones están no contractuales.

(C) westpoint@cfee.com - AIR SPI MH ZHU 01FEB22

		WIZ-09318.MH	WIZ-12318.MH
PERFORMANCES			
Puissance frigorifique T1	(Btu)	9000	12000
	(W)	2500	3500
	(frig/h)	2250	3000
Puissance calorifique T1	(Btu)	10000	13000
	(W)	3000	3800
	(frig/h)	2500	3250
Froid mini/maxi T1	(W)	900-3800	1000-3810
	(Btu)	3070-12965	3400-13000
Chaud mini/maxi T1	(W)	700-4400	1200-4400
	(Btu)	2388-15013	4100-15010
Puissance absorbée froid	(W)	585	950
Puissance absorbée chaud	(W)	650	975
Intensité du courant froid	(A)	2.6	4.0
Intensité du courant chaud	(A)	2.9	4.5
Déshumidification	(l/h)	0.8	1.4
Circulation d'air	haut - (m3/h)	660	680
	auto - (m3/h)	540	540
	moyen - (m3/h)	450	450
	bas - (m3/h)	420	420
Télécommande		Oui	Oui
Inverter		Oui	Oui
Gaz réfrigérant		R32	R32
Charge	(g)	700	750
SEER		9.0	8.9
Classe énergétique		A+++	A+++
SCOP		5.3	5.1
Classe énergétique		A+++	A+++
Voltage	(IDU V-Ph)	230 V - 1 PH	230 V - 1 PH
	(ODU V-Ph)	230 V - 1 PH	230 V - 1 PH
Fréquence	(Hz)	50 Hz	50 Hz
CARACTERISTIQUES			
Unité intérieure			
Dimensions nettes	hauteur - (mm)	290	290
	largeur - (mm)	865	865
	profondeur - (mm)	210	210
Poids net	(kg)	10.5	11.0
Pression sonore	haut - (dBA)	41	43
	moyen - (dBA)	39	39
	bas - (dBA)	24	25
Unité extérieure			
Dimensions nettes	hauteur - (mm)	596	596
	largeur - (mm)	848	848
	profondeur - (mm)	320	320
Poids net	(kg)	33.5	33.5
Circulation d'air	(m3/h)	2200	2200
Niveau sonore	(dBA)	52	53
Classe climatique		T1	T1
Type de compresseur		ROTARY	ROTARY
Tuyau de connexion	longueur minimale autorisée - (m)	3	3
	longueur maximale autorisée - (m)	15	20
	hauteur maximale autorisée - (m)	10	10
	diamètre liquide - (mm inch)	6.35 - 1/4	6.35 - 1/4
	connexion gaz - (mm inch)	9.52 - 3/8	9.52 - 3/8
	(g/m)	16	16
Surcharge en gaz tuyau de connexion			
OPTIONS			
Affichage LED		Oui	Oui
Minuterie	(h)	24	24
I Feel Function* Cette fonction maintient la température réglée à l'endroit où se trouve la télécommande		Oui	Oui
Wi-Fi		Oui	Oui
STANDARD			
Standard CE		CE	CE
Standard RoHS		RoHS	RoHS