

PIONEER®

PIONEER DIAMANT PRO



FEEL THE
*breeze**

* SENTEZ LE VENT DE FRAICHEUR

Smart
Airflow

High
Efficiency

DUAL
DRAINAGE

Low Noise

INVERTER+®

LES AVANTAGES PIONEER

Pour plus de Confort



Contrôle Wifi (en option)

Contrôler à distance votre climatiseur via une application smartphone.



Fonction SLEEP

Lorsqu'elle est activée, la fonction "sleep" ajuste automatiquement les paramètres du climatiseur pour s'adapter à des conditions de sommeil plus confortables.



Fonction SILENCIEUSE

Le climatiseur se paramètrera dans la vitesse la plus basse pour une sensation de calme.



Smart Airflow

Le climatiseur ajuste automatiquement la direction et la vitesse du flux d'air en fonction des conditions ambiantes et vos préférences d'utilisation.

Pour plus d'Économies d'Énergie



Smart Inverter

Le climatiseur intègre une technologie qui ajuste automatiquement la vitesse du compresseur en fonction des besoins de refroidissement, améliorant ainsi l'efficacité énergétique et le confort.



Fonction Minuteur

Paramétrez votre climatiseur pour démarrer et s'arrêter selon vos besoins.



Affichage LED

Eteignez l'affichage LED pour plus de confort la nuit.



Mode ECO

L'appareil se met automatiquement en mode Economies d'énergie, ce qui permet de réduire la facture d'électricité.

Pour plus de Performance et Durabilité



Tuyauterie Bidirectionnelle

L'unité intérieure peut-être aussi bien raccordé à gauche qu'à droite.



Fonction Auto-restart

En cas de coupure de courant, le climatiseur redémarrera automatiquement avec le mode de réglage précédent dès la reprise du courant.



Affichage code erreur

En cas de panne du climatiseur, un code erreur apparaîtra sur l'afficheur LED, rapprochez-vous d'un professionnel pour intervention rapide.



Filtre haute densité

Le filtre permet de purifier l'air en filtrant les particules et les impuretés présentes dans l'air ambiant, assurant ainsi un air plus propre et plus sain à l'intérieur de la pièce où le climatiseur est utilisé.



NOUVEAU

PIONEER DIAMANT PRO

Performance A++ (froid)

- Ecran LED sur le diffuseur
- Technologie DC Inverter
- Réversible froid/chaud
- Contrôle à distance en option
- Redémarrage auto avec mémoire des fonctions
- Fonctionnement silencieux
- Faible intensité de démarrage
- Protection interne contre les sur-tensions
- Composants de haute qualité pour une longévité accrue
- Parties métalliques ultra galvanisées



REFERENCE	UNITE	WYT009WLUIA2RL	WYT012WLUIA2RL	WYT018WUIA2RL	0YT024WLUIA2RL
Puissance Frigorifique	kW	2600	3400	5100	6810
	Btu	9000	12000	18000	24000
Puissance Calorifique	kW	2610	3420	5100	6870
	Btu	9000	12000	18000	24000
Puis. Absorbée Froid	W	825	1130	1580	2257
Puis. Absorbée Chaud	W	767	1005	1375	2063
Intensité nominale Froid	A	4.0	5.8	8.1	10.7
Intensité nominale Chaud	A	3.8	5.1	7.0	9.9
SEER / SCOP	W/W	6.1 / 4.0	6.1 / 4.0	6.1 / 4.0	6.1 / 4.0
Classe énergétique	Froid/Chaud	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+
Tension alimentation	V/Hz/ph	220/50/1	220/50/1	220/50/1	220/50/1
Câble alimentation - interconnexion	mm ²	3G 1.5	3G 1.5	3G 1.5	3G 2.5
Cuivre	Pouce	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2
Niv. sonore - UI (PV/MV/GV)	dB (A)	25/33/37	25/33/37	35/38/41	34/38/41
Niv. Sonore - UE (GV)	dB (A)	50	50	55	57
LxHxP - UI	mm	698x255x190	777x250x201	910x294x206	1010x315x220
Poids UI	kg	6.5	7.5	10	13
LxPxH - UE	mm	712x276x459	712x276x459	853x602x349	920x699x380
Poids - UE	kg	22	22	35	40
Fluide	Type	R32	R32	R32	R32
GWP	Eq CO ²	675	675	675	675
Quantité charge	kg	0.45	0.49	1	1.14

Les valeurs mentionnées dans ce document sont données à titre indicatif et peuvent être modifiées sans préavis.