

Offre climatiseurs résidentiels 2023-2024



MONO SPLIT MURAL INVERTER R32



- Classe énergétique **A++/A+**
- Fonctionnement silencieux
- Dimensions compactes
- Redémarrage automatique
- Mode puissance pour un rafraîchissement rapide
- Télécommande infrarouge fournie



	Taille	25	35	50	60
Split-système complet					
Puissance frigorifique min./nom./max. (kW)		1,3 / 2,5 / 2,8	1,3 / 3,3 / 3,8	2 / 5,5 / 6,2	1,8 / 6,23 / 7
Puissance absorbée en froid (kW)		0,77	1,01	1,55	1,92
SEER/Classe énergétique		6,4 / A++	6,4 / A++	6,77 / A++	6,38 / A++
Pdesignc (kW)		2,5	3,5	5,48	6,21
Qce - Consommation annuelle en froid (kWh/an)		137	191	283	341
Puissance calorifique min./nom./max. (kW)		1,3 / 2,8 / 3,7	1,3 / 3,5 / 4,4	1,2 / 5,62 / 6,6	1,48 / 6,4 / 8
Puissance absorbée en chaud (kW)		0,75	0,94	1,52	1,73
SCOP/ Classe énergétique - Zone moyenne		4,1 / A+	4,1 / A+	4,28 / A+	4,19 / A+
Pdesignh - Zone moyenne (kW)		2,4	2,6	3,57	4,1
Qhe - Conso Annuelle en chaud (kWh/an)		819	889	1167	1373
Unité extérieure					
	Modèle	ARXF25E	ARXF35E	ARXC50A	ARXC60C
	Code	QCDK1209H	QCDK1212H	QCDK1118V	QCDK1522C
Plage fonctionnement froid / chaud - Air ext. (°C)		-10 à +48 / -15 à +18		-10 à +46 / -15 à +18	
Niveau de pression sonore maxi (dB(A))		46	48	51	54
Niveau de puissance sonore nominal (dB(A))		60	61	64	66
Dimensions (mm)	Ht x L x P	556 x 740 x 343	556 x 740 x 343	651 x 855 x 328	615 x 845 x 300
Poids (kg)		24	24	41	39
Unité intérieure					
	Modèle	ATXF25E	ATXF35E	ATXC50A	ATXC60C
	Code	QDDK1209C	QDDK1212C	QDDK1118V	QDDK1522C
Débit d'air max. en froid (m³/h)		600	690	984	1 194
Niveau de pression sonore mini/maxi (dB(A))		20 / 40	20 / 43	32 / 40	30 / 46
Niveau de puissance sonore maximal (dB(A))		54	54	55	60
Diamètre extérieur condensats (mm)		16	16	16	16
Dimensions (mm)	Ht x L x P	286 x 770 x 225	286 x 770 x 225	310 x 1120 x 237	297 x 990 x 273
Poids (kg)		8	8,5	14	13
Données d'installation					
Type de fluide frigorigène (PRG)		R32 (675)			
Précharge d'usine (kg / TeqCO₂)		0,42 / 0,28	0,55 / 0,37	1,1 / 0,74	1,15 / 0,78
Diamètre liquide - gaz (pouces)		1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 5/8"	1/4" - 1/2"
Longueur / dénivelé maximum (m)		20 / 12	20 / 12	15 / 10	30 / 20
Alimentation (V-Ph-Hz)		230V-1Ph-50Hz			
Disjoncteur de protection (A)		16	16	20	20
Câbles alimentation /interconnexion (mm²)		3G1.5 / 4G1.5	3G1.5 / 4G1.5	3G2.5 / 4G1.5	3G2.5 / 4G1.5

PRIME ÉCONOMIES D'ÉNERGIE

Climatisation

LA RÉUNION

Primes économies d'énergie pour le remplacement d'un climatiseur énergivore dans les logements (dit «résidentiel») et pour l'installation ou le remplacement d'un ou de plusieurs climatiseurs (*) dans les bâtiments (locaux du secteur tertiaire sur le territoire de La Réunion à compter du 1^{er} janvier 2023.

Puissance kW froid >>> Btu/h	Prime par climatiseur	
	Résidentiel	Résidentiel «coup de pouce»
2,05 >>> 7000	600€	600€
2,64 >>> 9000	450€	450€
	Tertiaire renouvellement	Tertiaire primo-installation
2,05 >>> 7000	170€	120€
2,64 >>> 9000	245€	195€
3,52 >>> 12000	330€	280€
4,40 >>> 15000	480€	430€
5,28 >>> 18000	555€	505€
6,16 >>> 21000	650€	600€
7,03 >>> 24000	710€	660€
8,24 >>> 28000	760€	710€

(*) Limitée à 10 unités. Les climatiseurs à simple ou double conduits ne sont pas éligibles. L'obtention de la prime est soumise à des conditions d'éligibilité, consultez votre agence.

3 agences pour mieux vous servir !

GFF LE PORT
17, rue Adrien Blondel • ZAE 2000 • 97420 LE PORT
Tél : 02 62 43 19 66 • gff.leport@lagff.com

GFOI SAINTE MARIE
1, Rue Mercure • ZA de La Mare • 97438 SAINTE MARIE
Tél : 02 62 56 65 91 • gff.sainte-marie@lagff.com

GFOI SAINT LOUIS
15A rue de l'Étang • 97450 SAINT-LOUIS
Tél : 02 62 54 61 85 • gff.saint-louis@lagff.com

Toute l'information sur www.lagff.com

GÉNÉRALE FRIGORIFIQUE FRANCE S.A.S.
12, rue des Frères Lumière • CS20013 • 69720 Saint Bonnet de Mure
Tél. +33 (0)4 72 48 30 00

MONO SPLIT MURAL INVERTER R32



- Classe énergétique **A+++/A+++**
- Très faibles niveaux sonores
- Filtration avec technologie Flash Streamer
- Détecteur de présence bi-zone
- Mode soufflage 3D
- Télécommande infrarouge fournie



Taille	25	35
Split-système complet		
Puissance frigorifique min./nom./max. (kW)	1,3 / 2,5 / 3,2	1,4 / 3,5 / 4
Puissance absorbée en froid (kW)	0,56	0,8
SEER/Classe énergétique	8,55 / A+++	8,55 / A+++
Pdesignc (kW)	2,5	3,4
Qce - Consommation annuelle en froid (kWh/an)	102	139
Puissance calorifique min./nom./max. (kW)	1,3 / 2,8 / 4,7	1,4 / 4 / 5,2
Puissance absorbée en chaud (kW)	0,56	0,99
SCOP/ Classe énergétique - Zone moyenne	5,1 / A+++	5,1 / A+++
Pdesignh - Zone moyenne (kW)	2,4	2,5
Qhe - Conso Annuelle en chaud (kWh/an)	659	686
Unité extérieure		
Modèle	ARXM25R9	ARXM35R9
Code	QCDK1009D	QCDK1012D
Plage fonctionnement froid / chaud - Air ext. (°C)	-10 à +50 / -20 à +18	
Niveau de pression sonore maxi (dB(A))	46	49
Niveau de puissance sonore maximal (dB(A))	59	61
Dimensions (mm) Ht x L x P	550 x 765 x 285	550 x 765 x 285
Poids (kg)	32	32
Unité intérieure		
Modèle	ATXM25R	ATXM35R
Code	QDDK1009D	QDDK1012D
Débit d'air max. (m³/h)	666	756
Niveau de pression sonore mini/maxi (dB(A))	19 / 41	19 / 45
Niveau de puissance sonore maximal (dB(A))	58	58
Diamètre extérieur condensats (mm)	18	
Dimensions (mm) Ht x L x P	295 x 778 x 272	295 x 778 x 272
Poids (kg)	10	10
Données d'installation		
Type de fluide frigorigène (PRG)	R32 (675)	
Précharge d'usine (kg / TeqCO ₂)	0,76 / 0,5	0,76 / 0,5
Diamètre liquide - gaz (pouces)	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"
Longueur / dénivelé maximum (m)	20 / 15	
Alimentation (V-Ph-Hz)	230V-1Ph-50Hz	
Disjoncteur de protection (A)	16	16
Câbles alimentation /interconnexion (mm²)	3G2.5 / 4G1.5	3G2.5 / 4G1.5



VRV Daikin
Solutions pour les petits projets
du tertiaire ou grand résidentiel



Économies d'énergie inégalées
grâce à la technologie VRT®

VRV IV-S - gamme RXYSQC & RXYSQ

pour les petites surfaces du tertiaire
ou le grand résidentiel

En stock
dans les agences
GFOI

- fluide R410A
- de 12 à 33 kW
- modèles mono et tri-phases
- jusqu'à 26 unités intérieures



VRV IV - gamme RXYQ-T

pour les petits projets du tertiaire

- fluide R410A
- de 22 à 56 kW
- jusqu'à 43 unités intérieures



Possibilité de connexion
avec une large gamme d'unités intérieures



(* Prix comprenant le split complet, groupe extérieur, unité intérieure, télécommande infra-rouge et câble interconnexion. L'eco-participation est en sus. Photos non contractuelles.

11-2023



+ DE LIBERTÉ



Une carte cadeau acceptée dans plus
de 32 millions de points de vente et
de sites Internet à travers le monde
(réseau MasterCard®).

+ D'AVANTAGES



Des réductions, des tarifs préférentiels
sur des spectacles, places de cinéma et
parcs de loisirs, des offres restaurant ...
accessible sur www.beneficioclub.fr.



Cumulez des euros
et faites vous plaisir !

Avec la carte BUSINESS+,
GFF récompense votre fidélité.



Voir les conditions d'obtention et d'utilisation définies dans la
Charte d'engagement au programme de fidélité BUSINESS+

N'attendez plus, renseignez-vous auprès de votre agence !

